



段数	全長	適応階高	梯子厚さ	重量	ハッチ厚さ	承認番号
M17段	5893	5921~6260	355	25.8	390	は第19~18号
M18段	6242	6261~6600	375	27.1		

動作方法(2動作)
 保安動作; 上蓋を100mmほど上げチェーンを外す
 動作1; 上蓋を90°開放
 動作2; 梯子付属の開放レバーを押す



9	梯子取付ボルト	SUS304-M12	2	
8	蝶番	SUS304-t2.0	2	
7	アンカー金具	SUS304-t2.0	4	
6	避難ハシゴ	SS	1	
5	Lリンク	SUS304-t1.5	2	
4	手掛	SUS304-t3.0	1	
3	下蓋	SUS304・2B-t1.2	1	
2	本体	SUS304・2B-t1.2	1	
1	上蓋	SUS304・2B-t2.0	1	エンボス
品番	品名	材質	数量	適用

DESIGNED_BY orimo	CHECKED_BY	APPROVED_BY_DATE	DATE H20, 2, 4	SCALE 1/9 1/40
DRAWING_NAME イーグルハッチ 600×680 H390 Mハシゴ		社名 株式会社マルニシ	DRAWING_NUMBER MNP2-A5	

*避難器具用ハッチは、(社)全国避難設備工業会認定Hh-018