



段数	全長	適応階高	梯子厚さ	重量	ハッチ厚さ	承認番号
UP5段	1794	1871~2210	107	6.8	200	は第19~6号
UP6段	2137	2211~2550	120	7.8		
UP7段	2480	2551~2890	139	8.7		
UP8段	2823	2891~3230	158	9.7		
UP9段	3166	3231~3570	177	10.7		
UP10段	3509	3571~3910	197	11.7		

動作方法 (2動作)  
 保安動作: 上蓋を100mmほど上げチェーンを外す  
 動作1: 上蓋を90° 開放  
 動作2: 梯子付属の開放レバーを押す

品番	品名	材質	数量	適用
9	梯子取付ボルト	SUS304・M12	2	
8	蝶番	SUS304・t2.0	2	
7	アンカー金具	SUS304・t1.5	6	孔径φ10.5
6	避難ハシゴ	SS	1	
5	Lリンク	SUS304・t1.5	2	
4	手掛	SUS304・t3.0	1	
3	下蓋	SUS304-2B・t1.2	1	
2	本体	SUS304-2B・t1.2	1	
1	上蓋	SUS304-2B・t1.5	1	エンボス

※避難器具用ハッチは、(社)全国避難設備工業会認定Hh-019

記号	変更事項	年月日	作図	検図	承認	日付	縮尺	図面サイズ	投影法	図名	図番
			御	江		2020, 08, 20	1:10	A3	第一角法	ハリーハッチ 520×600 H200 UPハシゴ	MNE1-A1
株式会社 マルニシ											