



上部からの動作方法(2動作)
 保安動作；上蓋を上げロックを外す
 動作1；上蓋を開放
 動作2；梯子付属の開放レバーを押す

下部からの動作方法(2動作)
 動作1；上下蓋開放ワイヤーを引く
 動作2；梯子付属の開放レバーに付いている梯子開放ワイヤーを引く

段数	全長	適応階高	梯子厚さ	重量	ハッチ厚さ	承認番号
UP5段	1794	1871~2210	107	6.8	200	は第19~6号
UP6段	2137	2211~2550	120	7.8		
UP7段	2480	2551~2890	139	8.7		
UP8段	2823	2891~3230	158	9.7		
UP9段	3166	3231~3570	177	10.7		
UP10段	3509	3571~3910	197	11.7		

品番	品名	材質	数量	適用
9	梯子取付ボルト	SUS304-M12	2	
8	蝶番	SUS304-t2.0	2	
7	アンカー金具	SUS304-t1.5	8	
6	避難ハシゴ	SS	1	
5	Lリンク	SUS304-t1.5	2	
4	手掛	SUS304-t3.0	1	
3	下蓋	SUS304・2B-t1.2	1	
2	本体	SUS304・2B-t1.2	1	
1	上蓋	SUS304・No4-t2.0	1	

DESIGNED_BY orimo	CHECKED_BY	APPROVED_BY_DATE	DATE H20, 9, 16	SCALE 1/10 1/23
DRAWING_NAME JGR型ハッチ(上下階操作) 700角・H200 UPハシゴ		社名 株式会社マルニシ	DRAWING_NUMBER MNF1-C6	

*避難器具用ハッチは、(社)全国避難設備工業会認定Hh-017