



上部からの動作方法(2動作)
 保安動作；上蓋を上げロックを外す
 動作1；上蓋を開放
 動作2；梯子付属の開放レバーを押す

下部からの動作方法(2動作)
 動作1；上下蓋開放ワイヤーを引く
 動作2；梯子付属の開放レバーに付いている梯子開放ワイヤーを引く

段数	全長	適応階高	梯子厚さ	重量	ハッチ厚さ	承認番号
M17段	5893	5921~6260	355	25.8	390	は第19~18号
M18段	6242	6261~6600	375	27.1		

9	梯子取付ボルト	SUS304-M12	2	
8	蝶番	SUS304-t2.0	2	
7	アンカー金具	SUS304-t2.0	4	
6	避難ハシゴ	SS	1	
5	Lリンク	SUS304-t1.5	2	
4	手掛	SUS304-t3.0	1	
3	下蓋	SUS304・2B-t1.2	1	
2	本体	SUS304・2B-t1.2	1	
1	上蓋	SUS304・No4-t2.0	1	
品番	品名	材質	数量	適用

DESIGNED_BY orimo	CHECKED_BY	APPROVED_BY_DATE	DATE H24, 9, 12	SCALE 1/11 1/40
----------------------	------------	------------------	--------------------	--------------------

DRAWING_NAME JGR型ハッチ(上下階操作) 700角・H390 Mハシゴ	社名 株式会社マルニシ
DRAWING_NUMBER	MNF1-C57

*避難器具用ハッチは、(社)全国避難設備工業会認定Hh-017