



動作方法(2動作)
保安動作; 上蓋を100mmほど上げチェーンを外す
動作1; 上蓋を90°開放
動作2; 梯子付属の開放レバーを押す

段数	全長	適応階高	梯子厚さ	重量	ハッチ厚さ	承認番号
UP5段	1794	1871~2210	107	6.8	244	は第19~6号
UP6段	2137	2211~2550	120	7.8		
UP7段	2480	2551~2890	139	8.7		
UP8段	2823	2891~3230	158	9.7		
UP9段	3166	3231~3570	177	10.7		
UP10段	3509	3571~3910	197	11.7		

11	嵩上枠固定ボルト	SUS304-M8	4	
10	梯子取付ボルト	SUS304-M12	2	
9	蝶番	SUS304-t2.0	2	
8	アンカー金具	SUS304-t1.5	8	
7	避難ハシゴ	SS	1	
6	Lリンク	SUS304-t1.5	2	
5	手掛	SUS304-t3.0	1	
4	下蓋	SUS304・2B-t1.2	1	
3	嵩上枠	SUS304・2B-t1.2	1	アジャスト用
2	打込枠	SUS304・2B-t1.2	1	
1	上蓋	SUS304・No4-t2.0	1	
品番	品名	材質	数量	適用

DESIGNED_BY orimo	CHECKED_BY	APPROVED_BY_DATE	DATE H20, 11, 8	SCALE 1/9 1/23
----------------------	------------	------------------	--------------------	-------------------

DRAWING_NAME WDM型ハッチ UP600 H244	社名 株式会社マルニシ
DRAWING_NUMBER	